70.00 mm

100.00 mm

FiiO

快速入门指南
Quick Start Guide

BORN FOR 音乐.乐无限 MUSIC & HAPPY

Q1 Mark Ⅱ
型号：FQ1222

机器接口介绍



① 3.5mm耳机输出
② 2.5mm平衡耳机输出
③ Line in/out
④ DSD指示灯
⑤ 工作状态指示灯
⑥ 电源/音量旋钮
⑦ L/H增益开关
⑧ Reset复位孔
⑨ Micro USB接口 PC/iPhone/iPod/iPad in
⑩ Bass开关

功能操作
1、开/关机
顺时针旋转"电源/音量旋钮"至听到声响后设备开机，继续旋转可增大音量。逆时针旋转可降低音量，继续旋转至听到声响后设备关机。
2、指示灯
a、工作状态指示灯：
开机：亮蓝灯
低电：蓝灯闪烁
关机充电：亮红灯，充满后红灯灭
开机充电：亮红、蓝灯，充满电后红灯灭
b、DSD指示灯：解码识别音频信号为DSD信号，指示灯亮起
3、接电脑USB DAC听音乐
Windows系统首次使用请前往官网下载DAC驱动，并按相应教程安装

驱动后使用DAC功能。
下载链接：http://www.fiio.cn/supports
MAC Os电脑无需安装驱动程序，选择设置对应的声音输出输出设备即可。建议将电脑系统音量调整为最大，通过调节音量旋钮来控制本机输出音量大小。
4、连接iOS设备，iPhone/iPod/iPad音频解码使用配送的Lightning-Micro USB数据线连接Q1 MarkⅡ和iPhone/iPad/iPod，在iOS设备上播放歌曲即可享受高品质音乐。

注意事项
★听音前请先调节适当的音量，以防音量过大有损听力。
★拔插耳机前建议不要佩戴耳机，以防有可能会产生较大的瞬间冲击声损伤听力。
★不可自行维修，拆卸和将产品放在有水的地方。
★当长期没有使用本产品时，需要对产品定期充电，以保证电池寿命
★当您正在使用耳机时，会因此听不清外界环境声音，为了你的人身安全，请避免在危险的环境使用耳机。
★当系统出现异常时,请尝试按Reset按键恢复正常功能 。
★USB解码，同时线性输入时，耳机输出会混音属正常现象 。

包装内物品清单（请核对包装内是否包括以下物品）
●USB A-Micro USB数据线 1
●Lightning-Micro USB数据线 1
●3.5mm-3.5mm音频线 1
●硅胶绑带(长) 2
●硅胶绑带(短) 2
●收纳袋 1
●硅胶防滑垫 1
●快速入门 1
●售后维修卡 1

了解更多
了解产品更多信息请访问：www.fiio.cn

环保材料说明

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr,VI)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
PCBA 焊点	X	O	O	O	O	O
元器件	X	O	O	O	O	O
显示屏*	X	O	O	O	O	O
电池*	X	O	O	O	O	O
外观件	O	O	O	O	O	O
配件*	X	O	O	O	O	O

注：表中标记"X"的部件,皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。带*号部件表示如果在您所购买的产品中无该部件，请忽略表中该部件信息。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T 11364-2014 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。

10 此环保使用期限只适用于产品在规定的条件下工作

5190294

機器介面介紹



①3.5mm耳機輸出
②2.5mm平衡耳機輸出
③Line in/out
④DSD指示燈
⑤工作指示燈
⑥電源/音量旋鈕
⑦L/H增益開關
⑧Reset復位孔
⑨Micro USB介面 PC/iPhone/iPod/iPad in
⑩Bass開關

功能操作
1、開/關機
順時針旋轉"電源/音量旋鈕"至聽到聲響後設備開機，繼續旋轉可增大音量。逆時針旋轉可降低音量，繼續旋轉至聽到聲響後設備關機。
2、指示燈
a、工作狀態指示燈：
開機：亮藍燈。
低電：藍燈閃爍。
關機充電：亮紅燈，充滿後紅燈滅。
開機充電：亮紅、藍燈，充滿電後紅燈滅。
b、DSD指示燈：解碼識別音訊信號為DSD信號，指示燈亮起。
3、接電腦USB DAC聽音樂
Windows系統首次使用請前往官網下載DAC驅動，並按相應教程安

裝驅動後使用DAC功能。
下載連結：http://www.fiio.cn/supports
MAC Os電腦無需安裝驅動程式，選擇設置對應的聲音輸出設備即可。建議將電腦系統音量調整為最大，通過調節音量旋鈕來控制本機輸出音量大小。
4、連接iOS設備，iPhone/iPod/iPad音訊解碼使用配送的Lightning-Micro USB數據線連接Q1 Mark Ⅱ和iPhone/iPad/iPod，在iOS設備上播放歌曲即可享受高品質音樂 。

注意事項
★聽音前請先調節適當的音量，以防音量過大有損聽力。
★插拔耳機前建議不要佩戴耳機，以防有可能會產生較大的瞬間衝擊聲損傷聽力
★不可自行維修，拆卸和將產品放在有水的地方。
★長期沒有使用本產品時，需要對產品定期充電，以保證電池壽命。
★當您正在使用耳機時，會因此聽不清外界環境聲音，為了你的人身安全，請避免在危險的環境使用耳機。
★當系統出現異常時,請嘗試按RESET按鍵恢復正常功能。
★USB解碼，同時線性輸入時，耳機輸出會混音屬正常現象。

包裝內物品清單（請核對包裝內是否包括以下物品）
●USB A-Micro USB數據線 1
●Lightning-Micro USB數據線 1
●3.5mm-3.5mm音訊線 1
●矽膠綁帶(長) 2
●矽膠綁帶(短) 2
●收納袋 1
●矽膠防滑墊 1
●快速入門 1
●售後維修卡 1

瞭解更多
瞭解產品更多資訊請訪問：www.fiio.cn

Buttons and Ports labeled



① 3.5mm headphone output
② 2.5mm TRRS balanced headphone output
③ Line in/out
④ DSD indicator
⑤ Status LED
⑥ Power/Volume knob
⑦ Gain switch
⑧ RESET switch
⑨ Micro USB port PC/iPhone/iPod/iPad input
⑩ Bass switch

Operation Explained
1. Turn on/off
Turn the "Power/volume" knob clockwise until a click sound is heard to turn on the device; keep turning clockwise to increase volume;
Turn anticlockwise to decrease volume, turn anticlockwise until a click sound is heard to turn off the device.
2. Indicator
a. Working status indicator:

Power on: Blue light lights up.
Low power: Blue light flashes.
Charge when the device's off: Red light lights up when charging, Red light goes off when it's fully charged.
Charge when the device's on: Red light and Blue light light up when charging, Red light goes off when it's fully charged.
b. DSD indicator: Indicator lights up when the device detects DSD audio signal input.
3. Working as DAC for computers
When using the device with a Windows computer for the first time, please go to our website to download the driver and follow the corresponding instructions to install the driver.
Download link: http://fiio.net/en/supports
When using with a MAC OS computer, it doesn't need any drivers. Please choose the Q1 Mark Ⅱ as the output device.
It's recommended to set the system output volume on computer to the max level and then adjust the output volume of the Q1 Mark Ⅱ to a suitable level with its volume knob.
4. Working as a DAC for iOS devices like iPhone/iPod/iPad
Using the included Lightning-Micro USB cable to connect the Q1 Mark Ⅱ with your iPhone/iPad/iPod and play the music on your iOS device, then you could better enjoy your Hi-Res music.

Precautions
★ Please set the volume with moderation to protect your hearing and your audio equipment.
★ Please take off the headphone from your ears before plugging

Bedienelemente- und Anschlussbezeichnungen



① 3.5mm Kopfhörerausgang
② 2.5mm TRRS symmetrischer Kopfhörerausgang
③ Line Ein-/Ausgang
④ DSD-Anzeige
⑤ Status-LED
⑥ Power-/Lautstärkeregler
⑦Gain-Schalter
⑧Reset switch
⑨Micro USB port PC/iPhone/iPod/iPad input
⑩Bass switch

Bedienung erklärt
1. Ein-/Ausschalten
Drehen Sie den "Power-/Lautstärkeregler" bis Sie einen Klick-Ton hören um das Gerät einzuschalten; drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn weiter um die Lautstärke zu erhöhen.
Drehen Sie ihn in die entgegengesetzte Richtung um die Lautstärke zu verringern, drehen Sie den Regler weiter bis Sie einen Klick-Ton hören um das Gerät abzuschalten.
2. Anzeigen
a. Betriebsmodusanzeige:
Gerät eingeschaltet: Lampe leuchtet blau.
Akkuladung niedrig: Lampe blinkt blau.

Laden wenn das Gerät ausgeschaltet ist: Rote Lampe leuchtet auf wenn geladen wird, rote Lampe geht aus wenn vollständig geladen.
Laden während das Gerät in Betrieb ist: Rote Lampe und blaue Lampe leuchten dezent wenn geladen wird, die rote Lampe geht aus wenn das Gerät vollständig geladen ist.
b. DSD-Anzeige: Anzeige leuchtet auf wenn das Gerät ein DSD Audiosignal am Eingang erkennt.
3.Verwendung als DAC am Computer
Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal mit einem Windows-Computer verwenden, gehen Sie bitte auf unsere Webseite, laden den passenden Treiber herunter und folgen den Anweisungen zur Installation des Treibers.
Download-Link: http://fiio.net/en/supports
Wenn Sie das Gerät an einem MAC OS-Computer verwenden, werden keine Treiber benötigt. Wählen Sie einfach den Q1 Mark Ⅱals Ausgabegerät aus.
Es wird empfohlen, am Computer den maximalen Ausgangspegel einzustellen und die Lautstärke dann am Q1 Mark Ⅱmit dem Lautstärkeregler auf ein passendes Niveau regeln.
4.Verwendung als DAC an iOS-Geräten wie dem iPhone/iPod/iPad
Benutzen Sie das mitgelieferte Lightning-Micro USB-Kabel zur Verbindung zwischen dem Q1 Mark Ⅱ und Ihrem iPhone/iPad/iPod. Starten Sie dann die Musikwiedergabe auf Ihrem iOS-Gerät, um Ihre Musik in bester Qualität genießen zu können.

Vorsichtsmaßnahmen
★Bitte stellen Sie die Lautstärke auf ein moderates Niveau, um Ihr Gehör und Ihr Audio-Equipment zu schützen und zu erhalten.
★Bitte setzen Sie die Kopfhörer ab, bevor Sie die Kopfhörer einstecken oder aus dem Gerät rausziehen, um Schäden an Ihrem

or unplugging it to avoid any possible impulsive sound damaging your hearing.
★ Do not disassemble, expose the unit to water or carry out unauthorized repair on the unit.
★ If the unit is to be left unused for a long time, it should be recharged periodically to preserve its battery life.
★ Your hearing and environmental awareness are affected when using headphones. For your own safety, please do not use headphones in dangerous environments.
★ If the system shows an error, please press the RESET switch to restore to normal operation.
★ It is not recommended to connect the Q1 Mark Ⅱ to both a USB audio source and a line audio source at the same time as both sources would play through the headphones at the same time.

List of items included in package
(please check to make sure that all items are included)
●USB A-Micro USB cable 1
●Lightning-Micro USB cable 1
●3.5mm-3.5mm audio cable 1
●Silicone bands (long) 2
●Silicone bands (short) 2
●Cloth carrying pouch 1
●Silicone pad 1
●Quick user guide 1
●Warranty card 1

Learn More

For more product information, please visit the official website www.fiio.net

WEEE Directive & Product Disposal
At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment,or returned to the supplier for disposal.
Internal/Supplied Batteries
This symbol on the battery indicates that the battery is to be collected separately. This battery is designed for separate collection at an appropriate collection point.

Gehör durch jede Art von Impuls zu vermeiden.
★Zerlegen Sie das Gerät nicht, bringen Sie es nicht mit Wasser in Berührung und versuchen Sie nicht es selbst zu reparieren.
★Wenn Sie das Gerät für eine längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie es zwischendurch gelegentlich aufladen, um die Akkukapazität und -lebensdauer zu erhalten.
★Ihr Gehör und die Wahrnehmung der Umgebung sind beeinträchtigt während Sie Kopfhörer aufhaben. Tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit keine Kopfhörer in gefährlichen Umgebungen (wie beispielsweise im Straßenverkehr).
★Wenn ein Fehler auftritt, bitte den Reset Knopf betätigen, um den normalen Betrieb wieder herzustellen.
★Es wird empfohlen am Q1 Mark Ⅱnicht zur gleichen Zeit Musik über eine USB Audio-Quelle und den Line-Eingang parallel wiederzugeben, da beide Quellen gleichzeitig über den Kopfhörer ausgegeben werden.

Lieferumfang
●USB A-Micro USB-Kabel 1
●Lightning-Micro USB-Kabel 1
●3.5mm-3.5mm Audiokabel 1
●Silikonschlaufe (lang) 2
●Silikonschlaufe (kurz) 2
●Stofftragetasche 1
●Silikonpad 1
●Schnellstartanleitung 1
●Garantiekarte 1

Mehr erfahren
Für weitere Informationen zum Produkt, besuchen Sie bitte die offizielle Webseite www.fiio.net

조작 방법 및 포트에 관한 소개

① 3.5mm headphone output
② 2.5mm TRRS balanced headphone output
③ Line in/out
④ DSD indicator
⑤ Status LED
⑥ Power/Volume knob
Gain switch ⑦
Reset switch ⑧
Micro USB port ⑨ PC/iPhone/iPod/iPad input
Bass switch ⑩

조작 설명
1. 켜기 / 끄기
클릭 소리가 날 때까지 "전원 / 볼륨" 노브를 돌려 기기를 켭니다. 볼륨을 높이려면 시계 방향으로 계속 돌리십시오.
볼륨을 줄이려면 시계 반대 방향으로 돌리고, 기기를 끄려면 클릭 소리가 날 때까지 시계 반대 방향으로 돌리면 기기의 전원이 꺼집니다.
2. 표시등

a. 동작 상태 표시등 :
전원 켜기 :파랑표시등이 켜집니다.
배터리부족 :파랑표시등이 깜박입니다.
장치가 꺼져있을 때 충전 : 충전 중 빨강표시등이 켜지고, 완전 충전되면 빨강 표시등이 꺼집니다.
기기가 켜져있을 때 충전 : 충전 중 빨강표시등과 파랑표시등이 켜지고, 충전이 완료되면 빨강표시등이 꺼집니다.
b. DSD 표시등 :기기에서 DSD 오디오 신호 입력을 감지하면 표시등이 켜집니다.
3. DAC으로 사용
-.Windows 컴퓨터에서기기를 사용하려면 웹 사이트에서 드라이버를 다운로드하고 해당 지침에 따라 드라이버를 설치하십시오.
다운로드 링크 : http://fiio.net/en/supports
-.MAC OS 컴퓨터와 함께 사용할 때 드라이버가 필요하지 않습니다. 출력 장치로 Q1 MarkⅡ를 선택하십시오.
-.컴퓨터 DAC으로 사용시 시스템 출력 볼륨을 최대 레벨로 설정한 다음, Q1 Mark Ⅱ의 볼륨 노브를 움직여 알맞은 볼륨으로 조정하는 것이 좋습니다.
4. iPhone / iPod / iPad 등iOS 기기의 DAC 연결
동봉된 Lightning-Micro USB 케이블을 사용하여 Q1 Mark Ⅱ와 iPhone / iPad / iPod에 연결하고 iOS 장치에서 음악을 재생하면 고해상도 음악을 즐길 수 있습니다.

제품 사용시 주의사항
★청력과오디오장비를보호하기위해적당한볼륨을설정하십시오.
★기기를 켜거나 끌 때 헤드폰을 분리하시기 바랍니다. 그렇지 않으면 청력이손상할수있습니다.
★제품을분해하지마십시오. 또한기기를물에노출하거나무단으로수리

하지마십시오.
★ 장시간사용하지않을경우배터리수명을유지하기위해주기적으로충전하시기 바랍니다.
★ 헤드폰, 이어폰을 사용하는 경우 청각 및 환경에 대한 인식이 영향을 받습니다. 안전을 위해 위험한 환경에서는 헤드폰, 이어폰을 사용하지 마십시오.
★ 시스템에 오류가 표시되면 RESET 스위치를 눌러 정상 작동 상태로 복원하십시오.
★ 두개의 소스가동시에헤드폰을통해재생되므로 Q1 Mark Ⅱ를 USB 오디오소스와라인오디오소스에동시에연결하는것은좋지않습니다.

구성품
●USB A-Micro USB cable 1
●Lightning-Micro USB cable 1
●3.5mm-3.5mm AUX cable 1
●실리콘 벨트(긴것) 2
●실리콘 벨트(짧은것) 2
●파우치 1
● 실리콘 패드(O) 1
●사용설명서 1
●제품보증서 1

더 자세한 것은…
FiiO 공식 웹사이트 www.fiio.net을 방문하시면 제품에 관한 더 자세한 정보를 얻으실 수 있습니다

ปุ่มและช่องเชื่อมต่อต่างๆ



①ช่องเสียงออกหูฟังขนาด 3.5mm
②ช่องเสียงออกหูฟังบาลานซ์ขนาด 2.5mm TRR
③ช่องLine in/out
④ไฟสถานะ DSD
⑤ไฟสถานะ LED
⑥เปิดเครื่อง / ปรับความดัง
⑦ปุ่มปรับกำลังขับ
⑧ปุ่มรีเซท
⑨ช่องเสียบ Micro USB สำหรับPC/iPhone/iPod/iPad
⑩ปุ่มปรับ Bass

Operation Explained
1. วิธีเปิด/ปิดเครื่อง
เปิดเครื่องโดยหมุน "เปิดเครื่อง/ปรับความดัง"
จนกระทั่งมีเสียงคลิกเพื่อเปิดอุปกรณ์;หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มความดังเสียง; หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดความดังเสียง,
หมุนทวนเข็มนาฬิกาจนได้ยินเสียงคลิกเพื่อปิดเครื่อง;
2. ไฟสถานะ
a. สถานะการทำงาน :

เปิดเครื่อง : ไฟสีฟ้า
พลังงานต่ำ : ไฟสีฟ้ากระพริบ
ชาร์จไฟเมื่อเครื่องปิด :
ไฟสีแดงปรากฏเมื่อกำลังชาร์จ,ไฟสีแดงจะดับเมื่อชาร์จเต็มแล้ว.
ชาร์จไฟเมื่อเครื่องเปิด :
ไฟสีแดงและสีฟ้าปรากฏเมื่อกำลังชาร์จ,ไฟสีแดงจะดับเมื่อชาร์จเต็มแล้ว.
b.ไฟสถานะDSD : ไฟสถานะสว่างขึ้นเมื่ออุปกรณ์ตรวจพบสัญญาณ DSDเข้ามา.
3.ทำงานเป็น DAC สำหรับคอมพิวเตอร์
เมื่อใช้งานกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์วินโดวส์หนแรก,กรุณาไปยังเว็บไซท์ของเราเพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์ และ ทำตามขั้นตอนเพื่อติดตั้งไดรเวอร์.
ดาวน์โหลดได้ที่: http://fiio.net/en/supports
เมื่อใช้งานกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์MAC,ไม่จำเป็นต้องลงไดรเวอร์,
กรุณาเลือกQ1IIเป็นอุปกรณ์เอ้าท์พุทของเครื่อง.
เราขอแนะนำให้ตั้งค่าเอ้าท์พุทของคอมพิวเตอร์ให้สูงสุดแล้วจากนั้นปรับความดังที่ตัว Q1Ⅱ
ให้เหมาะสมกับการใช้งานผ่านปุ่มปรับเสียงด้านหน้าแทน.
4. การใช้งานเป็น DAC กับ iOSหรือ อุปกรณ์เช่น iPhone/iPod/iPad
เชื่อมต่อผ่านสาย Lightning – Micro USB เพื่อเชื่อมต่อ Q1Ⅱ เข้ากับiPhone/iPad/iPod ของคุณจากนั้นเล่นเพลงผ่าน iOS,
จากนั้นคุณสามารถเพลิดเพลินกับดนตรี Hi-Res.

ข้อควรระวัง
★กรุณาตั้งค่าความดังเสียงอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการได้ยิน และอุปกรณ์ของคุณ.

★กรุณาถอดหูฟังออกก่อนการเสียบใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการได้ยินของคุณ.
★ห้ามแยกประกอบชิ้นส่วน,นำชิ้นส่วนโดนน้ำ หรือซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาต.
★หากอุปกรณ์ไม่ได้ถูกใช้งานเป็นระยะเวลานาน,ควรชาร์จจนเต็มเป็นครั้งคราวเพื่อรักษาอายุการใช้งานของแบตเตอรี่.
★การได้ยินและการระมัดระวังตัวเองในสภาวะแวดล้อมลดลงหากอยู่ในขณะใช้หูฟัง.เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง,กรุณาอย่าใช้หูฟังในสถานที่อันตราย.
★ถ้าหากระบบผิดพลาด,กรุณากดปุ่มรีเซทเพื่อคืนค่าเดิมใหม่
★ไม่แนะนำให้เชื่อมต่อ Q1Ⅱกับอุปกรณ์ที่เป็นทั้ง USB และ Line in พร้อมหูฟังเดียวกันในเวลาเดียวกัน.

รายชื่ออุปกรณ์ภายในชุด
(กรุณาตรวจสอบให้ว่าอุปกรณ์ทั้งหมดครบถ้วน)
●สาย USB A-Micro USB 1
●สาย Lightning – Micro USB 1
●สายมินิ 3.5mm-3.5mm 1
●สายรัดแอมป์(ยาว) 2
●สายรัดแอมป์(สั้น) 2
●กระเป๋าผ้า 1
●แผ่นรองซิลิโคน 1
●คู่มือการใช้งาน 1
●ใบรับประกัน 1

เรียนรู้เพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม , กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซท์หลักได้ที่www.fiio.net

Botones y puertos



①Salida de auriculares de 3.5mm
②Salida de auriculares balanceada de 2.5mm
③Entrada/Salida de línea
④Indicador DSD
⑤Indicador LED
⑥Botón de encender/volumen
⑦Interruptor de ganancia
⑧Interruptor de reinicio
⑨Puerto micro USB entrada PC/iPhone/iPod/iPad
⑩Interruptor de bajos

Explicación de la operación
1. Encender/Apagar
Gire el botón "Encender / volumen" hasta que se oiga el sonido de "clic" para encender el dispositivo; Gire la rueda en sentido horario para aumentar el volumen;Gire hacia la izquierda para disminuir el volumen, y gírelo en sentido anti horario hasta que escuche el sonido de "clic" para apagar el dispositivo.
2. Indicadores
a.Indicador de estado/LED:

Encendido: Luz azul
Batería baja: Destellos –flashes- de luz azul.
Carga cuando el dispositivo está apagado: Se enciende una luz roja mientras está cargando, cuando el dispositivo está totalmente cargado la luz roja se apaga.
Carga cuando el dispositivo está encendido: La luz roja y las luces azules se iluminan cuando el dispositivo está cargando, la luz roja se apaga cuando está completamente cargado.
b. Indicador DSD: El indicador se ilumina cuando el dispositivo detecta la entrada de señal de audio DSD.
3. Uso de DAC con ordenador
Cuando utilice el dispositivo con un ordenador Windows por primera vez, vaya a nuestro sitio web para descargar el controlador y siga las instrucciones correspondientes para instalarlo.
Link de descarga: http://fiio.net/en/supports
Cuando utilice el dispositivo con un ordenador MAC OS, no necesitará controladores. Por favor, seleccione el Q1 Mark II como dispositivo de salida.
Se recomienda ajustar el volumen de salida del sistema en el ordenador al nivel
máximo y luego ajustar el volumen de salida del Q1 Ⅱa un nivel adecuado con su botón de volumen.
4. Uso de DAC con dispositivos IOS cómo iPhone/iPod/iPad
Utilice el cable Micro USB-lightning incluido para conectar el Q1 Ⅱ con su iPhone / iPad / iPod y reproducir música desde su dispositivo IOS. Con él, podrá disfrutar de su música en alta resolución.

Precauciones
★Ajuste el volumen con moderación para proteger su audición y su equipo de sonido.
★Retírese los auriculares antes de enchufarlos o desenchufarlos en

el dispositivo para evitar cualquier sonido impulsivo que pueda dañar su audición.
★No desmonte, exponga el dispositivo al agua o realice reparaciones no autorizadas en el dispositivo.
★Si no va a utilizar la unidad durante mucho tiempo, recárguela periódicamente para conservar la duración de la batería.
★Su audición y atención se ven afectadas cuando se usan auriculares. Por su propia seguridad, no utilice los auriculares en ambientes peligrosos.
★Si el sistema muestra un error por favor presión el botón RESET/REINICIO para reiniciar operaciones
★No se recomienda conectar el Q1 Mark Ⅱ a una fuente de audio USB ya una fuente de audio de línea a la vezpuesto que ambas fuentes se reproducirían a través de los auriculares al mismo tiempo.

Accesorios incluídos en la caja(por favor, compruebe y asegúrese que todos los accesorios están incluidos)
●Cable Micro USB-USB A 1
●Cable Micro USB-lightning 1
●Cable de 3.5mm-3.5mm 1
●Correas de silicona(largas) 2
●Correas de silicona(cortas) 2
●Bolsa de transporte de tela 1
●Almohadilla de silicona 1
●Guía de inicio rápido 1
●Tarjeta de garantía 1

Más información
Para más información sobre el producto, visite nuestra página web: www.fiio.net

各部の名称と機能



① 3.5mm3極ヘッドホン出力
② 2.5mm 4極バランスヘッドホン出力
③ ライン入力/出力
④ DSDインジケーター
⑤ ステータスインジケーター
⑥ 電源/ボリュームノブ
⑦ゲイン切り替えスイッチ
⑧Reset switch
⑨Micro USBポート PC/iPhone/iPod/iPad入力/充電
⑩バスブーストスイッチ

操作と表示について
1. 電源ON/OFFとボリューム調整
電源/ボリュームノブをカチっと音がするまで時計回りに回すと電源がONします。時計回りにさらに回すと音量がアップします。
電源/ボリュームノブを反時計回りに回すと音量がダウンします。反時計回りにさらに回すとカチっと音がして電源がOFFします。
2. インジケーター表示
a. ステータスインジケーター:
電源ON: 青色で点灯します。
バッテリー警告: 青色で点滅します。
電源OFFで充電中: 充電中は赤色で点灯します。充電が完了すると消灯します。
電源ONで充電中: 充電中は紫色で点灯します。充電が完了すると青色の点灯に変わります。
b. DSDインジケーター: DSD信号を入力時に点灯します。
3.USB-DACとして使用(Windows PCの場合)

初めてWindows PCと組み合わせて使用する場合は、Webサイトよりドライバーをダウンロードし、手順書に従ってインストール作業が必要です。
ダウンロードリンク: http://fiio.net/en/supports
MAC OSと組み合わせる場合は特にドライバーインストールは必要有りません。出力デバイスにQ1 Mark Ⅱを選択してください。
USB-DAC再生では、PC上のボリューム調整は最大に設定し、音量はQ1 Mark Ⅱの電源/ボリュームノブにて調整する事を推奨します。
4.USB-DACとして使用(iOSデバイスの場合)
同梱のLightning-Micro USBケーブルを使用する事により、お手持ちのiPhone/iPod/iPadをQ1 Mark Ⅱに接続してiOSデバイスと組み合わせたハイレゾ再生を楽しむことができます。

注意事項
★再生音量には細心の注意を払ってください。過大音量はお使いの機器を破損したり、耳を痛める原因になります。
★意図しない大音量やノイズから耳を保護するために、ケーブルの抜き差し時はヘッドホンやイヤホンを装着しない状態で外して操作することを推奨します。
★本体を分解したり水にさらしたり、正規の保証サービス以外の場所で修理・改造等を行わないでください。その場合保証が無効となります。
★長期間使用しない場合でも、バッテリーの寿命を保つために定期的に充電する必要があります。
★使用者の安全のため、使用環境には注意を払ってください。法律や自治体の条例、鉄道会社等の安全規定に従い使用する必要があります。
★もし動作が異常と感じた場合は、爪楊枝等直径1mm以下の絶縁性のピンを使用しリセットスイッチを押して強制シャットダウンする事により、正常動作に復帰させる事ができます。
★Q1 MarkⅡのUSB-DACオーディオ入力とライン入力を同時に接続してヘッドホン聴取する事は推奨されません。意図しない入力切り替えで音が出る可能性が有ります。

付属品について(下記の付属品が添付されていることを確認してください。)
●USB A-Micro USBケーブル 1
●Lightning-Micro USBケーブル 1
●3.5mm-3.5mmオーディオケーブル 1

Touches et ports



①Sortie casque au format jack 3,5 mm
②Sortie casque symétrique TRRS 2,5 mm
③Entrée/sortie ligne
④Indicateur DSD
⑤LED de statut
⑥Potentiomètre de volume/mise sous tension sous tension
⑦Sélecteur de gain
⑧Bouton reset
⑨Port micro-USB pour PC/iPhone/iPod/iPad
⑩Bass boost

Utilisation
1. Mise sous tension/hors tension
Tournez le potentiomètre de "volume/mise sous tension" jusqu'à entendre un clic indiquant que l'appareil est allumé; continuez à tourner le potentiomètre dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume.
Tournez le potentiomètre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le volume, continuez à tourner le potentiomètre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un clic pour éteindre l'appareil.

2. Témoins lumineux
a. Indicateur de fonctionnement
Sous tension : Lumière bleue
Batterie faible : Lumière bleue clignotante
En charge lorsque l'appareil est éteint : Une lumière rouge s'allume lorsque l'appareil est en
charge et s'éteint quand la batterie est complètement rechargée.
En charge lorsque l'appareil est allumé : Les voyants bleu et rouge s'allument lorsque l'appareil est en charge, le voyant rouge s'éteint une fois que la batterie est complètement rechargée.
b. Indicateur DSD : L'indicateur s'allume quand l'appareil détecte un signal DSD audio entrant.
3. En utilisation DAC avec un ordinateur
Lorsque l'appareil est utilisé avec un ordinateur sous Windows pour la première fois, veuillez vous rendre sur notre site internet pour télécharger le pilote et suivre les instructions pour l'installer.
Lien pour le téléchargement:http://fiio.net/en/supports
Lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur sous Mac OS, aucun pilote n'est requis.
Veuillez choisir le Q1 Mark Ⅱ comme système de sortie.
Recommandation : Configurez le niveau de sortie audio de votre ordinateur pour qu'il soit au maximum, puis ajustez le niveau sonore à partir du potentiomètre de volume du Q1 Mark Ⅱ.
4. En utilisation DAC avec un appareil iOS comme un iPhone/iPod/iPad
Pour écouter votre musique en haute résolution, utilisez le câble micro USB fourni pour connecter le Q1 Mark Ⅱ à votre iPhone/iPod/iPad et lire les pistes depuis votre iDevice.

Précautions
★Veuillez ajuster le volume de manière à protéger votre ouïe et votre matériel audio.

★Veuillez retirer votre casque avant de le brancher ou le débrancher afin d'éviter d'endommager votre ouïe à cause d'un bruit soudain.
★Ne démontez pas l'appareil et veuillez éviter tout contact avec des liquides ou réparations non-autorisées.
★Si l'appareil est inutilisé pendant une longue période, pensez à le recharger périodiquement afin de préserver l'autonomie de la batterie.
★Votre capacité auditive et votre attention sont diminuées lorsque vous utilisez un casque.Pour votre sécurité, n'utilisez pas de casque dans desenvironnements dangereux.
★En cas d'erreur système,appuyez sur le bouton RESET pour restaurer le système
★Il est déconseillé de connecter le Q1 Mark Ⅱ à une source audio via son port USB et son entrée ligne en même temps car les deux signaux seront transférés vers la sortie casque simultanément.

Accessoires(veuillez vérifier que les articles suivants sont inclus)
1x câble micro-USB vers USB A
1x câble micro USB vers lightning
1x câble mini-jack 3,5 mm vers mini-jack 3,5 mm
2x bande de silicone (longs)
2x bande de silicone (courts)
1x pochette de rangement
1x pad en silicone
1x guide de démarrage rapide
1x carte de garantie

En savoir plus
Pour plus d'informations sur votre produit, rendez-vous sur notre site officiel : www.fiio.net

●シリコンバンド (ロング) 2
●シリコンバンド (ショート) 2
●キャリングポーチ 1
●シリコンパッド 1
●クイックスタートガイド (本書) 1
●保証書 1

その他
詳細についてはオフィシャルWebサイトwww.fiio.net を参照してください。

Описание кнопок устройства

1. Порт для подключения наушников 3,5мм.
2. Порт для подключения балансных наушников 2,5мм (TRRS – 4 пина).
3. Линейный вход/выход.
4. Светодиодный индикатор DSD.
5. Светодиодный индикатор состояния.
6. Кольцо регулировки уровня громкости/Включение или выключение устройства.
7. Переключатель усиления.
8. Кнопка «Reset» (Сброс).
9. Микро USBпорт (Вход для ПК/iPhone/iPod/iPad).
10. Переключатель баса.

Описание функций
Включение/выключение устройства + регулировка громкости:
1. Поверните колесо регулировки уровня громкости по часовой стрелке пока не услышите характерный щелчок – это будет означать, что устройство включено. Продолжайте поворачивать колесо по часовой стрелке,

чтобы увеличивать громкость.
2. Поворачивайте колесо регулировки громкости против часовой стрелки, чтобы уменьшать громкость. Чтобы выключить устройство поворачивайте колесо регулировки громкости против часовой стрелки, пока не услышите характерный щелчок - это будет означать, что устройство выключено.

Описание индикации
Индикация рабочего состояния:
1. Устройство включено – индикатор состояния горит синим цветом.
2. Низкий уровень заряда АКБ – индикатор состояния мигает синим цветом.
3. Зарядка устройства в выключенном состоянии – индикатор состояния горит красным во время зарядки; Зарядка завершена - индикатор состояния перестает гореть красным.
4. Зарядка устройства в включенном состоянии – индикатор состояния мигает красным и синим цветом; Зарядка завершена - индикатор состояния перестает гореть красным.
Индикатор DSD:
1. Индикатор DSDзагорается при обнаружении DSD сигнала.
Использование с ПК в качестве ЦАП
1. При первом использовании устройства с ПК (Windows), необходимо зайти на сайт FiiOи скачать драйвера необходимые для корректной работы устройства - http://fiio.net/en/supports.
2. При использовании устройства с ПК (IOS) нет надобности в установке драйверов.
Использование в качестве ЦАП с устройствами IOS (iPhone/iPod/iPad)
1. Подключите вашiPhone/iPod/iPad к Q1 IIпри помощи прилагаемого Micro-USBкабеля.
Примечания и меры предосторожности

●Пожалуйста, устанавливайте умеренную громкость, чтобы защитить слух и аудио оборудование.
●Перед подключением или отсоединением наушников снимите их, чтобы избежать возможного импульсного звука, способного нанести вред слуху.
●Не разбирайте устройство, не выполняйте самостоятельный ремонт устройства и не подвергайте его воздействию влаги.
●Если устройство долгое время не используется, пожалуйста, периодически его перезаряжайте.
●Не используйте устройство в тех местах, где это запрещено.
●Если система показывает ошибку, перезагрузите устройство переключателем RESET для возврата к нормальному функционированию.
●Не рекомендуется подключать Q1Ⅱкак к источнику аудио сигнала USB, такиисточникулинейногоаудио сигналаодновременно.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ
Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования
утилизируйте изделие иего электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

СЕРВИС
При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр производителя. Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайтеhttp://fiio.net.ru/support/

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Изготовитель: FiiOElectronicsTechnologyCo., Ltd./ФииОЭлектроникс Технолоджи Ко, Лтд. Адрес

изготовителя: 2/F, FBuilding, HougangIndustrialZone, ShigangVillage, HuangshiWestRoad, BaiyunDistrict, Guangzhou, China/2/Ф, здание Ф, ХугангИндастриалЗоун, ШигангВилладж, Хуанши Вест роуд, Баюнь Дистрикт, Гуанчжоу, Китай. Страна изготовления: Китай.
Импортер: ООО «Техпорт», адрес: 115172 г. Москва, ул. Народная, д.11, стр. 1, пом.LXXXVI ОФИС 1А.Контактная информация: oootechport@ya.ru.
Уполномоченная организация: ООО «Транстрейд» 115093, Россия, г.Москва, ул. Люсиновская, д. 28/19, стр. 6, офис 5/9-а.Контактнаяинформация:transtreyd@rambler.ru.
Сертификат соответствия № RUC-CN.ПС22.В.01833 срок действия по 21.05.2022 включительно. Выдан органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Научно-правовое объединение «Профессионал», Фактический адрес: Россия, 115193, г. Москва, ул. Кожуховская 5-я, д.9, помещение VII, Телефон: (499) 649-7101. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Гарантийный срок – 12 месяцев. Срок службы – 2 года. Использовать строго по назначению. Дата изготовления указана на упаковке.

EAC